

EASY

CRI
>84VAC
230

IP65

180°

-10
+50RL
real
lumen

NEW

COB 230 VAC MILKY

Nastro adesivo 3M VHB rosso

Ideale per vani ascensori, illuminazione facciate murarie esterne,
illuminazione esterni lunghi metraggi

Collegabile direttamente alla rete 230 Vac

Raccomandiamo l'utilizzo dei profili di alluminio per una migliore
dissipazione termica

Sigillare la striscia led con silicone dopo il taglio



codice	Vac	W/m	K	lumen/m	CRI	IP	larghezza mm	n led/m	classe energetica	lunghezza m
LV101WC	230	15	3000	1500	>84	65	10	260	F	5m
LV101WN	230	15	4000	1500	>84	65	10	260	F	
LV101WF	230	15	6000	1500	>84	65	10	260	F	
LV102WC	230	15	3000	1500	>84	65	10	260	F	20m
LV102WN	230	15	4000	1500	>84	65	10	260	F	
LV102WF	230	15	6000	1500	>84	65	10	260	F	
LV103WC	230	15	3000	1500	>84	65	10	260	F	50m
LV103WN	230	15	4000	1500	>84	65	10	260	F	
LV103WF	230	15	6000	1500	>84	65	10	260	F	

ACCESSORI

codice	descrizione
CP007CO	Connettore PCB to PCB, larghezza 10 mm, 2 pin
CP009CO	Connettore con spina e cavo 30 cm, larghezza 10 mm, 2 pin
CP011CO	Connettore angolare 90° PCB to PCB, larghezza 10 mm, 2 pin
CP016CO	Tappo strip led 230V IP65 silicone, larghezza 10 mm, in silicone

codice	descrizione
CP008CO	Connettore con cavo 15 cm, larghezza 10 mm, 2 pin
CP010CO	Connettore angolare con cavo 15 cm, larghezza 10 mm, 2 pin
CP012CO	Tappo strip led 230V IP65, larghezza 10 mm
CP017CO	Tappo con foro strip led 230V IP65, larghezza 10 mm, in silicone



ACCESSORI / ALIMENTATORI / UNITA' DI GESTIONE ordinabili separatamente

	profili alluminio	kit emergenza	dimmer
PAGINA	da 78 a 93	148,149	da 132 a 134