


HIGH BAY MULTI POTENZA

Proiettore High Bay multi potenza dimmerabile

LD5HB200N5D

100-150-200W - 17000-25000-33000lm - 4000K



DIMENSIONI	A	B	C
1	159	320	

INFORMAZIONI GENERALI	
Codice	LD5HB200N5D
Ean	8031453035419
Famiglia	HIGH BAY MULTI POTENZA
Tecnologia	LED
Materiale corpo	ALLUMINIO
Materiale diffusore / lente	PC
Temperatura esercizio (°C)	-20 - +40
Garanzia anni	5
Driver separato	SI

DATI ILLUMINOTECNICI	
Colore luce	CW
CCT (K)	4000
Flusso luminoso (lm)	17000-25000-33000
Flusso Luminoso Modulo (lm)	18000-26000-34000
Fascio luminoso (°)	90
Eff. luminosa (lm/W)	157,42

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza (W)	100-150-200
Tensione di alim. (V) / Max (V)	180 / 260
Frequenza alimentazione (Hz)	50/60
Classe isolamento	1
Fattore di potenza	>0,90
Compatibile dimmer	SI
Vita nominale (h)	50000
Resistenza agli urti (IK)	08

IMBALLO	
Confezione	SC
Imballo	1 / 1

HIGH BAY MULTI POTENZA

Proiettore High Bay multi potenza
dimmerabile

LD5HB200N5D

100-150-200W - 17000-25000-33000lm - 4000K

- Proiettore per applicazioni industriali ideale per la sostituzione degli apparecchi tradizionali a scarica in ambienti come magazzini, capannoni o grandi superfici in genere
- Alta efficienza fino a 160 lm/W
- Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-linea
- Protezione dalle sovratensioni di 6kV linea-terra
- Dimmerabile 0-10V, range di dimmerazione 1-100%
- Anello per montaggio a sospensione

